

Tranzistory bipolárne nízko výkonové


Typ	Obj. č.	Vodivosť	Ic[A]	Uce[V]	hFE	Puzdro	5+	50+	500+
S 2 N 3440	14130	NPN	1	250	40/160	TO39	0,551	0,518	0,481
S 2 N 3904 = ST 3904	6781	NPN	0,2	40	max.300	TO92	0,033	0,018	0,017
S BC 107 B	13597	NPN	0,1	45	200/450	TO18	0,578	0,544	0,508
S BC 141-16	13608	NPN	1	60	100/250	TO39	0,697	0,654	0,597
S BC 161-16	13614	PNP	-1	-60	100/250	TO39	0,780	0,730	0,667
S BC 327-40, 126	13633	PNP	0,5	45	250/600	TO92	0,033	0,018	0,017
S BC 337-40, 126	13639	NPN	0,5	45	250/600	TO92	0,033	0,018	0,017
S BC 546 B	13648	NPN	0,1	65	200/450	TO92	0,033	0,012	0,012
S BC 547 B	13650	NPN	0,1	45	200/450	TO92	0,033	0,013	0,012
S BC 547 C	19349	NPN	0,1	45	420/800	TO92	0,033	0,014	0,013
S BC 548 B	13652	NPN	0,1	30	200/450	TO92	0,033	0,016	0,015
S BC 548 C	13653	NPN	0,1	30	420/800	TO92	0,033	0,026	0,025
S BC 549 C	13655	NPN	0,1	30	420/800	TO92	0,033	0,030	0,027
S BC 550 C*	13657	NPN	0,1	45	420/800	TO92	0,033	0,026	0,025
S BC 556 B	13659	PNP	-0,1	-65	220/475	TO92	0,033	0,012	0,012
S BC 557 B	13661	PNP	-0,1	-45	220/475	TO92	0,033	0,017	0,016
S BC 557 C	38037	PNP	-0,1	-45	420/800	TO92	0,033	0,012	0,012
S BC 560 C*	13669	PNP	-0,1	-45	420/800	TO92	0,033	0,027	0,026
S BC 639	13674	NPN	1	80	40/250	TO92	0,066	0,053	0,049
S BC 639 ZL1G	60941	NPN	1	80	40/250	TO92 REEL	0,066	0,052	0,047
S BC 640	60942	PNP	-1	-80	40/250	TO92 REEL	0,050	0,039	0,035
S BC 640	13675	PNP	-1	-80	40/250	TO92	0,050	0,036	0,033
S BC 807-40	22749	PNP	-0,5	-45	250/600	SOT23	0,033	0,011	0,010
S BC 817-40	22753	NPN	0,5	45	250/600	SOT23	0,033	0,013	0,012
S BC 846 B	34787	NPN	0,1	65	200/450	SOT23	0,033	0,011	0,010
S BC 847 B	19592	NPN	0,1	45	200/450	SOT23	0,033	0,012	0,011
S BC 848 B	20433	NPN	0,1	30	200/450	SOT23	0,033	0,013	0,012
S BC 850 B*	23899	NPN	0,1	45	200/450	SOT23	0,033	0,013	0,012
S BC 856 B	19556	PNP	-0,1	-65	220/475	SOT23	0,033	0,013	0,012
S BC 857 B	20434	PNP	-0,1	-45	220/475	SOT23	0,033	0,013	0,012
S BC 858 B	20435	PNP	-0,1	-30	220/475	SOT23	0,033	0,016	0,015
S BC 860 B*	23901	PNP	-0,1	-45	220/475	SOT23	0,033	0,023	0,021
O BC 868	25058	NPN	1	20	85/375	SOT89	0,316	0,297	0,278
S BCP 53-16	28977	PNP	-1	-80	100/250	SOT223	0,133	0,072	0,068
S BCP 56-16	28979	NPN	1	80	100/250	SOT223	0,133	0,071	0,067
S BCW 66 H	34874	NPN	0,8	45	250/630	SOT23	0,050	0,027	0,025
S BCX 53-16	23918	PNP	-1	-80	100/250	SOT89	0,133	0,099	0,093
S BCX 56-16	23922	NPN	1	80	100/250	SOT89	0,133	0,096	0,090
S BDP 949	8229	NPN	3	60	85/475	SOT223	0,283	0,266	0,248
S BDP 950	8230	PNP	-3	-60	85/475	SOT223	0,282	0,265	0,248
O MPSA 06	22449	NPN	0,5	80	min.100	TO92	0,263	0,240	0,224
S MPSA 42*	22452	NPN	0,5	300	min.40	TO92	0,066	0,038	0,036
S MPSA 92*	22455	PNP	-0,5	-300	min.40	TO92	0,100	0,042	0,040
S SMBTA 42	34955	NPN	0,5	300	min.25	SOT23	0,050	0,030	0,027
O SMBTA 92	34958	PNP	-0,5	-300	min.25	SOT23	0,302	0,284	0,266

* Vyvinuté pre NF audio - sú nízkošumové

Pri niektorých súčiastkách sú stanovené minimálne odbery.

Presné informácie nájdete na www.soselectronic.com.

SOT23



SOT223



SOT89




TO18



TO39



TO92


TO92
pre BC 639, 640
