

Typ	Popis
CT061DTZO	ZIF konektor pre BO1602B
CT161DDZO	ZIF konektor pre BO12864D bottom contact
CT081FTZO	ZIF konektor 8pin, 0,5mm pre BO9864
CT081DTZO	ZIF konektor pre BO1602D

Typ	Obj. č.	1+	5+	25+
S CT061DTZO	60710	0,33		
S CT161DDZO	62622	0,65	0,56	0,47
S CT081FTZO	63238	0,40	0,38	0,35
S CT081DTZO	64824	0,48		

Inventory



Typ	Popis
Invertor IVFL-03	Invertor pre CCFL Backlight Vin=5V
Invertor IVFL-14	Invertor pre CCFL Backlight pre TFT5,6"
Invertor IVFL-15	Invertor pre CCFL Backlight pre TFT7,0"
Invertor IVFL-16	Invertor pre CCFL Backlight pre TFT7,0", DC 12V
CXA-0214 TDK	Invertor "TDK" k LQ64D341

Typ	Obj. č.	1+	2+	5+
S Invertor IVFL-03	52734	3,78	3,62	3,35
S Invertor IVFL-14	64720	5,54	5,18	4,91
S Invertor IVFL-15	64721	5,54	5,18	4,91
S Invertor IVFL-16	69047	6,51	6,31	5,91
O CXA-0214 TDK	48397	46,41	44,35	41,66

Displeje elektromechanické

Displeje slúžia na numerickú indikáciu vo vnútornom ako aj vonkajšom prostredí. Znak, číslice sú bielej alebo žltej farby a ostro vynikajú na čiernom podklade. Riadenie jednotlivých segmentov je pomocou krátkych prúdových impulzov s dĺžkou minimálne 90-120ms. Každý segment má prívod "set" a "reset", všetky spoločný "common". Pripojenie riadiacej elektroniky štandardným konektorom DIN. Typické napájacie napätie je 12V DC. Je možné dodať len čisto mechanický diel bez pripojovacej karty s konektorom. V tom prípade je samozrejme cena nižšia. Na požiadanie Vám zabezpečíme aj doplnkové moduly (kábel, interface), alebo aj hotové moduly na meranie určitých veličín (teplota, čas).




www.bodet.com

Displej s kartou


Ich výhody:

- vynikajúca čitateľnosť aj v náročných podmienkach, napr. priamy snečný osvit,
- pozorovací uhol až 120°,
- široký rozsah pracovných teplôt - od -40 °C až po +80 °C,
- nulový príkon v kľude, minimálny pri prepínaní segmentov,
- vysoká spoľahlivosť,
- testovaný počet cyklov - až 70 miliónov



Impulses diagram

Coil electrical diagram



Typické aplikácie:

- ukazovatele času, výsledkov, teploty, váhy
- vyvolávače ku pokladni v bankách
- číslicové reklamné tabule
- ukazovatele vzdialenosti, alebo rýchlosti
- cenové tabule na čerpacích staniciach, hoteloch
- priemyslené merače, čítače

Typ	Vonk. rozmery bez karty VxŠxH [mm]	Vonk. rozmery s kartou VxŠxH [mm]	Výška číslice [mm]
H 710	148x95x51 mm	148x95x62 mm	105 mm
H 715	204x141x53 mm	204x141x65 mm	158 mm
H 725	306x230x53 mm	306x230x65 mm	253 mm
H 725E	306x230x51 mm	306x230x62 mm	253 mm
H 730	395x275x74 mm	395x275x90 mm	304 mm
H 745	575x400x67 mm	575x400x82 mm	456 mm
H 758	710x515x72 mm	710x515x87 mm	585 mm

Typ	Max. čitateľnosť [m]	Puzdro
H 710	40 m	plast/polykarbonát
H 715	60 m	plast/polykarbonát
H 725	100 m	plast/polykarbonát
H 725E	100 m	plast/polykarbonát
H 730	125 m	hliník
H 745	200 m	hliník
H 758	250 m	hliník

Typ	Obj. č.	1+	5+	10+
O H 710 WHITE	1628	108,8	99,40	92,90
O H 710 YELLOW	1631	72,20	65,90	61,60
O H 710 YELLOW w. CARD	49888	89,75	81,95	76,60
O H 715 YELLOW	1632	67,20	61,40	57,30
O H 715 YELLOW w. CARD	48523	91,45	83,50	78,00
O H 725E WHITE	43612	92,80	84,75	79,20
O H 725E YELLOW	48763	91,00	83,10	77,65
O H 725E YELLOW w. CARD	50841	110,95	101,30	94,70
O H 730 WHITE w.CARD	1630	199,50	182,20	170,30
O H 730 YELLOW	1629	161,50	147,50	137,80
O H 730 YELLOW w. CARD	46971	158,80	145,05	135,50
O H 745 WHITE w. CARD	50646	330,99	302,30	282,45
O H 745 YELLOW w. CARD	49889	335,80	306,70	286,60
O H 758 YELLOW w. CARD	49890	524,50	479,00	447,55