

Mazanie a ochrana (pokračovanie)



Kontaflon 85 200ml

Mazací prípravok na báze vosku. Neobsahuje olej ani silikón. Je bezfarebný, odolný voči teplotám, odpudzuje vodu a elektricky izoluje. Používa sa na mazanie otáčavých a klzných povrchov z umelej hmoty a iných materiálov (dvere, zámky, šufličky, bicykle).
 Aplikácia: Skôr, ako prístupíte k aplikácii KONTAFLO 85, očistite a odmastite povrch napr. sprejom DEGREASER 65. Po očistení rovnomerne aplikujte mazací sprej na vybranú plochu. Na odstránenie zvyškov maziva je vhodným rozpúšťadlom CLEANER 601.

Technické parametre:

Rozsah pracovných teplôt: -195°C do +260°C
Čas schnutia: 15min
Farba: do biela
Balenie: 12ks

Typ	Obj. č.	1+	3+	12+
S KONTAFLO 85 200ml	33216	6,66	6,08	5,68



NÁHRADA za KONTOX 5 a KONTOX 10 (už sa nevyrába)

Kontakt 40 200ml

Multifunkčný servisný sprej. Vďaka svojmu špeciálnemu chemickému zloženiu pôsobí ako spoľahlivý odstraňovač vlhkosti a ochrana proti korózii. Neviditeľná olejová vrstva vytvára trvanlivú bariéru proti nežiaducim vplyvom. Chráni, maže a regeneruje. Uplatnenie nájde v domácnosti, priemysle, elektrotechnike, hobby. Môže sa použiť aj na odstránenie hrubej hrdz.

Aplikácia: Nastriekajte na povrch. Na presné dávkovanie použite priloženú slamku. Nepoužívajte na zariadenia pod napätím.

Technické parametre:

Farba: žltkastá po 2-4hod. transparentná
Viskozita pri 20°C: 3mPa.s po 2-4hod. 64mPa.s
Vystačí na plochu: cca 15m² (200ml)
Balenie: 12ks

Typ	Obj. č.	1+	3+	12+
S KONTAKT 40 200ml	33218	2,99	2,73	2,55



NÁHRADA za KONTOX 10 (už sa nevyrába)

Kontakt 61 200ml

Ideálne mazanie a ochrana kontaktov proti korózii. Vytvára tenkú ochrannú vrstvu, ktorá zabraňuje opotrebeniu a korózii. Zaisťuje nízky a stabilný prechodový odpor bez zvodových prúdov a skratov medzi kontaktnými povrchmi. Účinné mazadlo na kontakty a pohyblivé mechanické časti, ktoré boli vyčistené prípravkami KONTAKT60 a KONTAKT WL.

Aplikácia: Naneste pár kvapiek KONTAKT 61 na kontakty. Ak sú kontakty prístupné, je potrebné ich vyčistiť napr. vatovým tampónom. Potom kontakty chvíľu spínajte a rozpínajte.

Technické parametre:

Farba: modrá transparentná
Teplná odolnosť: 80°C
Balenie: 12ks

Typ	Obj. č.	1+	3+	12+
S KONTAKT 61 200ml	33214	4,71	4,68	4,39



Kontakt Gold 2000 200ml

Funkčná ochrana pre všetky pokovované kontakty. Dlhodobou účinné mazanie a ochrana konektorov a iných elektromechanických kontaktov pokrytých zlatom, striebrom, cinom, rhódiom, paládiom a pod. Špeciálne určené na zníženie trenia, opotrebenia a styčného odporu klzných pozlátených a postriebrených konektorov. Pôsobí až do teploty +300°C.

Aplikácia: Očistite kontakty napr. prípravkom KONTAKT WL. Nastriekajte v tenkej vrstve na povrch kontaktov.

Technické parametre:

Viskozita pri 20°C: 2000mm²/s
38°C: 363mm²/s
99°C: 13,1mm²/s
Balenie: 12ks

Typ	Obj. č.	1+	3+	12+
S KONTAKT GOLD 2000 200ml	33212	13,85	12,65	11,82



(GB) Lub Oil 88 200ml

(D) Spruhol 88 200ml

Kvalitné mazadlo v spreji. Mazací olej bez kyselín pre jemnú mechaniku a prístroje. Má dlhú trvanlivosť pôsobenia. Umožňuje mazanie aj v tých najprístupnejších bodoch jednoduchým spôsobom, bez nutnosti demontáže zariadenia, strojov, zámkov...

Aplikácia: Rovnomerne nastriekajte na miesto, ktoré chcete namazať. Nepoužívajte na elektrické časti pod napätím.

Technické parametre:

Viskozita pri -20°C: 180mm²/s
0°C: 50mm²/s
40°C: 10mm²/s
100°C: 2,7mm²/s

Balenie: 12ks

Typ	Obj. č.	1+	3+	12+
S LUB OIL 88 200ml	33220	3,98	3,64	3,40



NÁHRADA za SIOIL (už sa nevyrába)

(GB) Silicone 72 200ml

(D) Isolier 72 200ml

Izolácia, mazanie a ochrana. Vysokokvalitný silikónový viskózný izolačný olej. Chráni pred výbojmi, zabraňuje zvodovým prúdom a vylučuje korónové javy. Veľmi účinný ako ochrana proti vlhkosti s vynikajúcimi dielektrickými vlastnosťami. Ideálne mazadlo pre plastové časti. Odpudzuje vodu.

Aplikácia: Sprej obsahuje horľavé častice, preto ho používajte len pri vypnutom elektrickom zariadení. Nastriekajte rovnomernú vrstvu silikónu a nechajte krátko zaschnúť.

Technické parametre:

Farba: transparentná
Obsah silikónu v spreji: 45%
Teplotný rozsah: -50°C do +250°C
Balenie: 12ks

Typ	Obj. č.	1+	3+	12+
S SILICONE 72 200ml	33231	8,11	7,41	6,92



(GB) Vaseline 701 200ml

(D) Kontakt 701 200ml

Maže a chráni pred koróziou. Vysoko viskóznou mazací a antikoročný sprej pre skrutkové spoje, káblové svorky a konektory. Kontaktné mazivo pre veľké klzné kontakty a antény konštrukcie. Vďaka svojej špeciálnej konzistencii sa nanáša oveľa ľahšie, ako klasická vazelína.

Aplikácia: Pri použití ako ochranná vrstva proti korózii - rovnomerne nastriekajte vrstvu hrúbky cca 1mm. Pri použití na mazacie účely naneste rovnomerne tenkú vrstvu na požadované miesto. Vazelínu nepoužívajte na elektrické zariadenia pod napätím. Cca po 15-tich minútach po aplikácii môžete zariadenie opäť uviesť do chodu.

Technické parametre:

Farba: mliečna biela
Balenie: 12ks

Typ	Obj. č.	1+	3+	12+
S VASELINE 701 200ml	33217	4,31	3,94	3,68



Antistatik 100 200ml

Odstraňuje statickú elektrinu. Zbavuje materiály elektrostatických nábojov, vytvára jemný neviditeľný povlak. Je vhodný na predmety z plastov, textilu, prístrojové dosky a meracie prístroje. Jeho povrchový odpor je menší ako 109 Ω.

Aplikácia: Nastriekajte tenkú vrstvu na povrch. Pre transparentné povrchy - nastriekajte na handričku a utrite povrch. Nezanedbáva šmúhu.

Technické parametre:

Pokrytie: 3m²/200ml
Farba: bezfarebný
Balenie: 12ks

Typ	Obj. č.	1+	3+	12+
S ANTISTATIK 100 200ml	33223	4,04	3,69	3,45