



UP 914 HP
Skúšobná DPS rozmerov 160x100x1,5mm so spájkovacími pásmi, s rastrom 2,54mm, 32 pólov. Materiál: Cuprexkart (FR2).

Typ	Obj. č.	1+	3+	10+
S UP 914 HP 160x100	50391	2,87	2,48	2,28



UP 912 HP
Skúšobná DPS rozmerov 160x100x1,5mm so spájkovacími bodmi, s rastrom 2,54mm, 31 pólov. Materiál: Cuprexkart (FR2).

Typ	Obj. č.	1+	3+	10+
S UP 912 HP 160x100	5697	2,66	2,31	2,12




UP 931 HP
Skúšobná DPS rozmerov 160x100x1,5mm so spájkovacími bodmi, s rastrom 2,54mm, 96 pólov. Materiál: Cuprexkart (FR2).

Typ	Obj. č.	1+	3+	10+
S UP 931 EP 160x100	5050	2,75	2,38	2,19


Kontaktné polia

Sú ideálne pre vysoké frekvencie a nízkošumové zapojenia. Sú vhodné na prepájanie súčiastok pomocou prepojok 20-29 AWG (0,3 - 0,8mm). Sú vybavené špeciálnymi pružinovými kontaktmi, ktoré vydržia viac ako 5000 zasunutí.



Signálové pole (prepojenie vodorovne), raster 2,54 mm

Rozvádzacie pole (prepojenie zvislo), raster 2,54 mm



BB-005
Kontaktné pole s celkovým počtom 270 zdierok. 230 zdierok v jednom signálovom poli a 40 zdierok v dvoch rozvádzacích poliach. Rozmery: 57x91x9mm

Typ	Obj. č.	1+	3+	10+
S BB-005	53508	1,48	1,38	1,26



BB-01
Kontaktné pole s celkovým počtom 840 zdierok. 640 zdierok v jednom signálovom poli a 200 zdierok v dvoch rozvádzacích poliach. Rozmery: 66x174x8,5mm

Typ	Obj. č.	1+	3+	10+
S BB-01	45832	3,06	2,84	2,59



BB-2T1D-01
Kontaktné pole s celkovým počtom 1380 zdierok. 1280 zdierok v dvoch signálových poliach a 100 zdierok v jednom rozvádzacom poli, nosná platňa s dvoma banánikovými zdierkami. Rozmery: 220x120mm

Typ	Obj. č.	1+	2+	5+
S BB-2T1D-01	45833	7,87	7,47	6,94



BB-2T4D-01
Kontaktné pole s celkovým počtom 1680 zdierok. 1280 zdierok v dvoch signálových poliach a 400 zdierok v štyroch rozvádzacích poliach, nosná platňa so štyrmi banánikovými zdierkami. Rozmery: 220x150mm

Typ	Obj. č.	1+	2+	5+
S BB-2T4D-01	45834	9,89	9,39	8,73



BB-3T5D-01
Kontaktné pole s celkovým počtom 2420 zdierok. 1920 zdierok v troch signálových poliach a 500 zdierok v piatich rozvádzacích poliach, nosná platňa so štyrmi banánikovými zdierkami. Rozmery: 235x185mm

Typ	Obj. č.	1+	2+	5+
S BB-3T5D-01	45835	12,81	12,15	11,25



BB-4T7D-01
Kontaktné pole s celkovým počtom 3260 zdierok. 2560 zdierok v štyroch signálových poliach a 700 zdierok v siedmich rozvádzacích poliach, nosná platňa so štyrmi banánikovými zdierkami. Rozmery: 250x240mm


Typ	Obj. č.	1+	2+	5+
S BB-4T7D-01	45836	13,88	13,14	12,18



SJ-140
Sada 140ks prepojok pre kontaktné polia typu BB-xx

Typ	Obj. č.	1+	3+	10+
S SJ-140	63115	3,78	3,49	3,18

Software na návrh plošných spojov



Target 3001! V14
Software na návrh plošných spojov. Verzia Light umožňuje návrh DPS s dvomi vrstvami a max. 400 pinmi. V ponuke máme aj vyššie verzie. Informujte sa.

DEMO verziu si môžete vyskúšať na www.soselectronic.sk v sekcii DOWNLOAD

Typ	Popis
TARGET 3001! Design Station for School	CAD software pre návrh DPS
TARGET 3001! Economy V14	CAD, verzia ECONOMY
TARGET 3001! Light V14	CAD software pre návrh DPS
TARGET 3001! Professional for school	CAD, PROFESSIONAL pre školy
TARGET 3001! Professional V14	CAD, verzia PROFESSIONAL
TARGET 3001! Smart V14	CAD, verzia SMART

Typ	Obj. č.	1+
S TARGET 3001! Design Station for School	49239	466,-
S TARGET 3001! Economy V14	49181	613,-
S TARGET 3001! Light V14	48280	59,-
S TARGET 3001! Professional for school	51251	281,-
S TARGET 3001! Professional V14	49182	1 789,-
S TARGET 3001! Smart V14	48651	165,-