

Kamerák

NYÁK-ba építhető kamerák

CAM 01-SW

1/4" fekete-fehér CMOS kamera. NYÁK-ba építhető.




CAM01-C

1/4" színes CMOS kamera IR szűrővel. NYÁK-ba építhető.



ITM-C-328

Ez a modul az érzékelt kép JPEG kompresszióját is elvégzi és a soros interfészen keresztül továbbítja. A kamera alkalmas statikus képek érzékelésére is. A JPEG kompresszió a modulban történik.



Kábeles kamerák

SX-312BS

Fekete-fehér sub-mini-kamera CMOS szenzorral és beépített mikrofonnal



SX-203BS

Fekete-fehér CMOS kamera beépített mikrofonnal



SX-2008BS

Fekete-fehér mini-kamera CMOS szenzorral, IR LED-ekkel és beépített mikrofonnal



SX-312AS

Színes sub-mini-kamera CMOS szenzorral és beépített mikrofonnal



SX-203AS

Színes kamera CMOS szenzorral és beépített mikrofonnal



SX-200AS

Színes mini-kamera CMOS szenzorral, IR LED-ekkel és beépített mikrofonnal



Műszaki param.	CAM 01-SW	SX-312 BS	SX-203 BS	SX-2008 BS	CAM 01-C	SX-200 AS	SX-203 AS	SX-312 AS	ITM-C-328
Felvétel	feke-te-fehér	feke-te-fehér	feke-te-fehér	feke-te-fehér	színes	színes	színes	színes	színes
Felbontás	320x240	352x288	352x288	352x288	628x582	628 x 582	628 x 582	628 x 582	640x480
Kimenet	1 Vp-p/75 Ohm	1 Vp-p 75 Ohm	1 Vp-p 75 Ohm	1 Vp-p 75 Ohm	1 Vp-p/75 Ohm	1 Vp-p 75 Ohm	1 Vp-p 75 Ohm	1 Vp-p 75 Ohm	soros UART
Objektív	f4,9 mm	5,5 mm	3,6 mm	3,6 mm	f6,0 mm	3,6 mm	3,6 mm	5,5 mm	4,0 mm
Tápfeszültség	5 V DC / 10 mA	6-12 V DC	12 V DC	6-12 V DC	5 V DC / 10 mA	6-12 V DC	12 V DC	6-12 V DC	3,3 V DC
Munkahőmérséklet		-10°C ... +50°C	-10°C ... +50°C	-10°C ... +50°C		-10°C ... +50°C	-10°C ... +50°C	-10°C ... +50°C	-
Méretek	16x16x20 mm	15x15x17 mm	41x45x30 mm	35x54x35 mm	22x22x28 mm	60x50x30 mm	41x45x30 mm	15x15x17 mm	20x28 mm
Megjegyzés	NYÁK-ba	kábel, mikrofon, falraszerelhető tartó	kábel, mikrofon,	kábel, mikrofon, IR LED	NYÁK-ba	kábel, IR LED, mikrofon	kábel, mikrofon, falraszerelhető tartó	kábel, mikrofon	JPEG kompresszió, modul, kábel



DUMMY-CAMERA

Ál kamera mozgásérzékelővel. Mozgás érzékelésekor a kamera önműködően forogni kezd, melyre egy piros LED villogása és hang jelzés is felhívja a figyelmet. Elsősorban tolvajok elijesztésére használható üzlethelyiségekben, irodákban stb.

Típus	Rakt. sz.	Leírás	
CAM01-C (ITM-C-SL)	8557	CMOS 1/4" color 5 V-os NYÁK-ba szerelhető kamera	
CAM01-SW (ITM-M-SC-N)	8556	CMOS mini fekete/fehér 1/4" 5 V-os NYÁK-ba szerelhető kamera	
DUMMY-CAMERA	47617	Ál kamera villogó LED-el, 3xAA 135x53x53 mm	újdonság
CAM01-JPEG (ITM C328)	50228	RS232, JPEG kompressziós kamera, 20x28 mm, 3,3 V	
SX-2008BS MINI CAMERA CMOS B/W	45951	Fekete/fehér kamera 36x54x35 mm + mikrofon + IR	
SX-200AS MINI CAMERA CMOS COLOR	45947	Színes kamera 60x50x30 mm + mikrofon	
SX-203AS CMOS CAMERA COLOR	45946	Színes kamera 41x45x30 mm	
SX-203BS CMOS CAMERA B/W	45950	Fekete/fehér kamera 41x45x30 mm	
SX-312AS SUB-MINI CAMERA CMOS COLOR	45912	Színes kamera 15x15x17mm + mikrofon	
SX-312BS SUB-MINI CAMERA CMOS B/W	45948	Fekete/fehér kamera 15x15x17 mm + mikrofon	