

## Védőlakkok



### ANTISTATIK 100 200ml

Műanyagok sztatikus feltöltődésének megelőzésére alkalmas készítmény, amely kiválóan alkalmazható adatfeldolgozó terminálberendezések védelmére. Minden műanyagra alkalmazható. Csökkenti a készülékek por- és szennyezőanyag vonzását. Felületi ellenállása kisebb mint 1000000000 Ω.

Alkalmazás: Vékony rétegben fújja a kezelt felületre. Az átlátszó felületek esetében fújja egy rongydarabra, amivel törölje meg a kívánt felületet. Nyomokat nem hagy.

#### Műszaki paraméterek:

Fedettségi: 3 m<sup>2</sup>/200 ml  
Szín: színtelen  
Kiszerezés: 12 db



### (GB) EMV 35 200ml (D) EMI 35 200ml

Rézbázisú, jó villamos vezetést biztosító kenőanyag. Elektromágneses hatások, műanyag házak elektromágneses hullámok elleni árnyékolására alkalmas, de ugyanúgy alkalmazható laboratóriumokban, a mérés technikában, PC-k és egyéb villamos fogyasztók védelmére. 0,25 Ω/m<sup>2</sup> felületi ellenállást biztosít 50 µm-es réteg esetében.

Alkalmazás: Felhasználás előtt kb. 1 percig alaposan rázzuk össze. Egyenletesen fújja a kívánt felületre. Kb. 10 perc elteltével felvihetjük a második réteget. Az optimális megszilárdulási idő 24 óra.

#### Műszaki paraméterek:

Fedettségi 50 µm filmvastagságnál: 0,32 m<sup>2</sup>/200 ml  
Szín: részszíni  
Hőterjedelem: -40°C ... +95°C  
Kiszerezés: 12 db



### GRAPHIT 33 200ml

Gráfítbázisú, elektromosan vezető lakk, amely jó tulajdonságú vezetőrétegek kialakítására alkalmas. Síma felületeken (pl. műanyag, üveg) is jól tapad. Katódsugárcsővekben árnyékolásra (villamos töltések és kislések keletkezése ellen), szigetelőanyagokon vezetőrétegek kialakítására használatos.

#### Műszaki paraméterek:

Felületi ellenállás: 1000-2000 Ω  
Fedettségi: 1,5 m<sup>2</sup>/200 ml  
Száradási idő: 20 perc  
Szín: fekete  
Hőállóság: 100 °C  
Szénrészecskék nagysága: 3 µm  
Kiszerezés: 12 db



### (GB) FREEZE 75, FREEZE 75 SUPER 200ml (D) KALTE 75, KALTE 75 SUPER 200ml

Termikus úton való hibakeresésre alkalmas spray. Gyors lehűlést biztosít -49°C-os hőmérsékletre. Vegyileg tisztá, nyomot nem hagyva, gyorsan párolog. Elektromos berendezések hibakeresésére, gyors alkatrészűtésre (hőérzékeny alkatrészek esetében), túlmelegedések megakadályozására (pl. forrasztáznál) alkalmas. A spray SUPER változata nem gyúlékony.

Alkalmazás: A tesztelni kívánt berendezést kapcsoljuk be és melegítsük fel (pl. hajszárítóval). A meghibásodott berendezés esetében fújuk a FREEZE 75-öt a „gyanús” alkatrésze.

#### Műszaki paraméterek:

Gáznyomás: 460 kPa  
Kiszerezés: 12 db



### (GB) ZINC 62 200ml (D) ZINK 62 200ml

95%-os cinkalapanyagú, korrózió elleni védelemre alkalmas készítmény. Hosszútávú védelmet jelent mindenfajta fém esetében - agresszív környezeti hatásoknak is ellenáll.

Alkalmazás: Használat előtt alaposan rázzuk fel. A felhasználás helyéről távolítsuk el a szennyeződést és rozsdát, majd töröljük meg és zsírtalanítsuk a felületet. Fújunk rá a felületre vékony rétegben, majd 15 perc elteltével fújunk rá egy újabb vékony réteget. A végső réteg optimális vastagsága 40 µm.

#### Műszaki paraméterek:

Fedettségi 30 µm filmvastagságnál: 0,5 m<sup>2</sup>/200 ml  
Szín: ezüstszerű  
Kiszerezés: 12 db

## Nedvesség ellen védő spray-k



### WET-PROTECT e-basic

Ahol nem használ a standard multifunkcionális spray, a WET Protect e-basic segítségünkre van (pl. elosztószekrény, biztosítékok, motor vagy ipari berendezés esetében, műhelyben vagy háztartásban egyaránt).

A WET Protect a fém részeket - villamos és elektronikus csatlakozásokat - védi a nedvességtől, ami által meggátolja az oxidációt. A WET Protect készítmény készüléke folyamatos üzemképességét biztosítja, megelőzi a zárlat kialakulását, ami által a készülék használati értékét jelentősen megnöveli.



### WET-PROTECT e-nautik

A villamos és elektronikus berendezések mindenekelőtt a nedvességre érzékenyek. Például egy hajó, vagy egy motorcsónak folyamatosan ki van téve a nedvesség különböző formáiban megjelenő hatásainak: eső, lecsapódott víz, páratartalom, stb. Ennek a következménye zárlat, korródált csatlakozások és csökkent vezetőképesség.

A WET Protect e-nautic a sós vízzel szembeni nagyobb ellenállóképességének köszönhetően kiválóan alkalmas a tengeri felhasználásra. Alkalmazható a hajószivattyúnál, megvilágítási zavarok - vagy például a navigációs rendszer védelme esetében. A WET Protect e-nautic segítségével lesz hajója állapotának és üzemképességének jobb megőrzése, amivel az Ön biztonságának növeléséhez járul hozzá.



### WET-PROTECT e-motorbike

A motorkeréparek működésképtelenségének leggyakoribb oka az elektronika meghibásodása. A WET Protect e-motorbike a nedvesség és korrózió bármilyen formája ellen védelmet nyújt.

A WET Protect e-motorbike kiváló képességei miatt bármilyen motoros sportág motorjainak védelménél megállja a helyét.



| Típus                | Rakt. sz. |
|----------------------|-----------|
| ANTISTATIK 100 200ml | 33223     |
| EMV 35 200ml         | 33236     |
| FREEZE 75 200ml      | 33224     |
| KALTE 75 SUPER 200ml | 33226     |
| GRAPHIT 33 200ml     | 33234     |
| ZINC 62 200ml        | 33237     |

| Típus                   | Rakt. sz. | Leírás               |            |
|-------------------------|-----------|----------------------|------------|
| WET-PROTECT e-basic     | 59576     | 50 ml-es kiszerezés  | újdonság   |
| WET-PROTECT e-nautik    | 59577     | 50 ml-es kiszerezés  | megrendel. |
| WET-PROTECT e-nautik    | 59829     | 200 ml-es kiszerezés | megrendel. |
| WET-PROTECT e-motorbike | 59578     | 50 ml-es kiszerezés  | megrendel. |